

## Шунты токовые эталонные безреактивные серии ШЭ

### Общие технические характеристики:

ТКС .....  $2,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ ;  
Пределы допускаемой основной  
относительной погрешности  
определения сопротивления .....  $\pm 0,005 \%$ ;  
Пределы фазового сдвига I–V .....  $\pm 3$  мкрад;  
Номинальная рабочая частота  
переменного тока ..... 50 Гц;  
Диапазон рабочих частот ..... 0...100 кГц.

Поставляются со свидетельством о калибровке  
«ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».



ШЭ-0.1	ШЭ-1.0	ШЭ-2.5	ШЭ-5.0	ШЭ-10.0	ШЭ-20	ШЭ-50
<b>Номинальный ток, А</b>						
0,1	1,0	2,5	5,0	10,0	20,0	50,0
<b>Номинальное сопротивление, Ом</b>						
10	1,0	0,4	0,2	0,1	0,05	0,016

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: [msn@nt-rt.ru](mailto:msn@nt-rt.ru) Веб-сайт: [www.mars.nt-rt.ru](http://www.mars.nt-rt.ru)